



TASKI® Jontec Luna

Emulsión brillo medio para suelos

Descripción

Emulsión que proporciona brillo medio, para todo tipo de suelos duros y resistentes al agua. Su tecnología proporciona una superior adhesión en la mayoría de suelos.

Propiedades

- Produce una capa protectora y satinada.
- Protección duradera y resistente al uso.
- Tecnología especial de polímeros que proporciona una adhesión superior frente a emulsiones convencionales para suelos.
- Fácil de aplicar, secado rápido.
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047).

Beneficios

- Responde muy bien al pulimentado y a la mayoría de métodos de mantenimiento comunes.
- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un brillo medio sobre todo tipo de suelos, incluyendo vinilo, linóleo, piedra, madera y corcho tratados.
- Aplicación sin problemas en todo tipo de suelos.
- Puede ser aplicada con una fregona o un aplicador de dispersiones. Se extiende uniformemente.
- Previene resbalones para el personal y los clientes.

Modo de empleo

1. Tratar solamente suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos.
2. Tratar suelos porosos y estropeados con un reparador de suelos de Diversey antes de su aplicación.
3. Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras esté húmedo con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1,5m. Dejar secar completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar.
4. Aplicar dos capas a los suelos lisos y noporosos. Normalmente tres capas son suficientes para suelos porosos.
5. Linóleo:
Después que la primera capa se haya secado, alisar el suelo de linóleo con una máquina monodisco equipada con un disco azul, luego limpiar con una fregona mojada y dejar secar completamente antes de aplicar capas adicionales.
6. Decapados parciales y re aplicaciones:
Usar un decapante de suelos Diversey para eliminar una capa superior de pulido y recoger la solución sucia con una fregadora-secadora o aspirador de agua. Dejar secar completamente y aplicar capas adicionales de Jontec Luna cuando el suelo esté completamente seco.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Luna

Dosificación:

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Información técnica

Apariencia: Líquido blanco lechoso

pH (producto puro): 8.8

8.8

Densidad Relativa (20°C): 1.03 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Este pdto es para uso únicamente profesional No almacenar ni usar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidad del producto

No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) ni en madera o corcho sin tratar. Pedir consejo para usar en suelos de goma irregulares / en relieve. No usar en exteriores ni en zonas húmedas. Usar únicamente en suelos decapados, completamente limpios, muy bien aclarados y completamente secos

Registro

Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento.

Envases disponibles

TASKI Jontec Luna está disponible en envases de 2x5L.