

Jontec Restore

Mantenedor de suelos, método spray

F3g

Descripción

Limpiador mantenedor para todo tipo de suelos protegidos. Repara la película de cera vieja o dañada aumentando su duración. Puede ser utilizado con máquina monodisco de media y alta velocidad (400 – 1200 rpm.). Ideal para usar con el método spray.

Aplicaciones

- Perfecta combinación de polímeros de alta calidad, ceras y disolventes eficaces.
- Proporciona una delgada capa protectora.
- Formulado especialmente para usar con máquinas monodisco.
- Versátil aplicación.

Ventajas

- Limpia y mantiene eficazmente los suelos duros en un solo paso.
- Restaura suelos rallados y estropeados y proporciona un brillo uniforme.
- Se seca muy rápidamente y permite el mantenimiento sin restringir el uso de las áreas.

Modo de Empleo

Dosificación:

Jontec Restore está listo para usar; usar sin diluir.

Aplicación:

Primero hacer un barrido con MagicMop y poner el producto en el dispositivo pulverizador de la máquina monodisco equipada con un disco adecuado. Pulverizar el producto en el suelo e inmediatamente tratar la superficie con la máquina monodisco.

Importante:


No almacenar a temperaturas por debajo de los 5°C. Cuando el disco esté sucio (bajo condiciones de manchas persistentes o en grandes superficies), girar el disco o usar uno limpio.

Limpieza del disco: poner los discos sucios en remojo por la noche en una solución decapante del 2% (p.e. Jontec Futur). Después aclarar abundantemente y dejar secar.

Información Técnica

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • Aspecto: | Líquido opaco de color blanco. |
| • Densidad Relativa [20°C]: | 0,982. |
| • pH-puro: | 7,0. |

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.



Jontec Restore

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.
Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenaje:

Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CEE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es