

Diversey™

## TASKI® Jontec TimeSaver

### Emulsión para suelos con alto contenido en sólidos

#### Descripción

TASKI Jontec TimeSaver es una emulsión de alto rendimiento y de alto brillo para la mayoría de suelos duros, lisos y resistentes al agua. Tiene muy poco olor, lo que la hace ideal para vestíbulos públicos, habitaciones de pacientes, supermercados e instalaciones abiertas 24 horas. Especialmente formulado con un Polímero exclusivo de alto contenido en sólidos de Diversey Care, TASKI Jontec TimeSaver proporciona un nivel de brillo superior que emulsiones de suelos estándares, incluso con menos capas. A pesar del alto contenido en sólidos, no es necesario un aplicador o equipo especial y la protección ofrece una excepcional resistencia a los arañazos, rasguños y marcas de tacones negros. Por lo tanto proporciona una mejor apariencia con el tiempo, incluso con menos mantenimiento. La alta resistencia a los arañazos permite extender la vida útil antes del decapado y del proceso de protección del suelo. Y para ahorrar más, un decapado superficial y protección con solo una capa puede extender significativamente la vida útil de la protección. Se ahorra tiempo en la aplicación, en el tiempo de mantenimiento y tiempo antes del decapado total.

#### Propiedades

- Polímero exclusivo con alto contenido en sólidos
- Nivel de brillo superior con menos capas
- Resistencia superior a marcas de tacones negros y arañazos
- Bajo olor
- Emulsión blanca opaca


#### Beneficios

- Define una nueva categoría de emulsiones de suelos
- Ahorra tiempo durante la aplicación, dejando un acabado mucho más agradable
- Mantiene un aspecto mejor con el tiempo, requiere menos mantenimiento y extiende la vida de la protección significativamente
- Ideal para espacios públicos y abiertos
- Aplicación ideal para evitar manchas y dejar un acabado cristalino
- Adecuado para la aplicación tradicional con mopa plana, mopa y cubo o aplicadores estándar de emulsiones

#### Modo de empleo

Decape el suelo con un decapante de suelos de Diversey , enjuague bien y deje que el suelo se seque completamente.

1. Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras aún esté mojado con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1.5m
2. Dejar que se seque completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar.
3. El aspecto blanco del TASKI Jontec TimeSaver le permite localizar visualmente el



© A.I.S.E.



## TASKI® Jontec TimeSaver

producto durante la aplicación y evitar manchas. Las marcas de aplicación desaparecerán cuando se seque. Dos capas, por lo general suelen ser suficientes en la mayoría de tipos de suelos. En los suelos no homogéneos (por ejemplo, piedra, terrazo, linóleo) aplicar una capa de un sellador adecuado antes de la aplicación del TASKI JontecTimeSaver. Se recomienda dejar secar la protección durante 24 horas y después pulir el suelo una vez para densificar la película y mejorar la resistencia al deslizamiento de la protección.

### Dosificación:

El producto está listo para usar. Aplicar sin diluir.

### Conservación:

Con el fin de extender la vida útil de la protección, decapado superficial y reaplicación utilizando sólo 1 capa de TASKI Jontec TimeSaver, le permitirá obtener meses adicionales de protección. Utilice un decapante de suelos de Diversey Care para eliminar una capa de emulsión, deje secar por completo y aplique una capa de TASKI Jontec TimeSaver. Su protección se verá de nuevo como nueva! Esto le permite extender los períodos entre las operaciones de decapado.

### Información técnica

Apariencia: Líquido blanco opaco

pH (producto puro): ≈8

pH (en uso): ≈8

Densidad Relativa (20°C): 1.04 g/cm<sup>3</sup>

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.*

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com). Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. No almacenar ni usar a temperaturas inferiores a 5°C.

### Compatibilidad del producto

Realizar tratamientos únicamente en suelos decapados, muy bien enjuagados y sin restos de decapante y completamente secos. No diluir ni mezclar con ningún otro tipo de sustancia. No utilizar en suelos plásticos, madera o corcho. No aplicar para suelos al aire libre o en zonas mojadas

### Información medioambiental

#### Registro

Producto testado según ASTM D-2047 para el antieslizamiento.

#### Envases disponibles

TASKI Jontec TimeSaver está disponible en envases de 2x5L.