Jontec ESD

Emulsión para suelos efecto antiestático

F2k

Descripción

Emulsión para suelos efecto antiestático especialmente desarrollada para disipar la electricidad estática de cualquier tipo de suelo o sobre suelos conductores. Produce una capa de alto brillo que responde a un gran número de técnicas de mantenimiento. Solución ideal para áreas conductoras de electricidad estática y suelos aprobados por la asociación ESD. Mantiene el suelo limpio, protegido y con brillo.

Aplicaciones

- Produce una capa protectora y brillante.
- Enriquecido con Avetran™ para garantizar las capacidades de disipación de cargas electroestáticas o ESD.
- Disipación de cargas electroestáticas o ESD aprobado por laboratorios independientes.
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047).

Ventajas

- Protege el suelo contra los abusos de tráfico y facilita la limpieza.
- Elimina el riesgo de descargas eléctricas y por lo tanto evita daños en equipos electrónicos.
- Cumple los requerimientos básicos de IEC 61340-5-1 y EN 100015-1.
- Seguridad garantizada para el personal, los pacientes y los clientes.



Jontec ESD

Modo de Empleo

Dosificación:
El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Aplicación:
Tratar solamente suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras aún esté húmedo con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1,5m. Aplicar siempre 3 capas en el suelo y dejar secar mínimo 60 minutos entre capa y capa. Después de la última capa, esperar 60 minutos antes de abrirlo al tráfico.
Para mantener el efecto antiestático y un alto brillo, aplicar otra capa en zonas de tráfico medio o alto cada 3 meses y en las zonas de bajo tráfico cada 6 meses.
Mantenimiento:
Una vez aplicada la emulsión no aplicar tareas de mantenimiento húmedo antes de 48 horas.
Eliminar diariamente la suciedad con una mopa seca. Para asegurar la disipación de la electricidad estática, realizar el mantenimiento con Jontec Destat.
Fregar con Jontec Destat 3 veces por semana en áreas de tráfico moderado a intenso. Aplicar una vez a la semana o cuando sea necesario en áreas de poco tráfico. No aclarar el suelo después de la aplicación. En ambientes secos, aplicar 3 veces por semana para mantener bajos niveles de electricidad estática.

Importante:
No diluir ni mezclar con otras sustancias. No almacenar a temperaturas inferiores a los 5°C. No usar en exteriores ni en zonas húmedas. Seguir los procedimientos exactos sobre aplicación y mantenimiento.

Información Técnica

- Aspecto: Líquido lechoso de color blanco.
- Densidad relativa [20°C]: 1,03.
- pH-puro: 8,6 – 9,1.
- Cobertura: 10-40 ml/m^2.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje:
Almacenar en los envases originales cerrados y no dejar a temperaturas inferiores a 5°C.

Autorizaciones

Propiedades antideslizantes de acuerdo con las normas internacionales ASTM D-2047.
Producto homologado por la asociación ESD de acuerdo con el Instituto Nacional Sueco de Test y Desarrollo SP, nº 230-03-0041, informe F309115.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.
Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España,S.L.
Tirso de Molina, 40 2ª p.
Wtc Almeda Park
08940 Cornellà de LL. (Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al Cliente: 902 010 602
www.diversey.es

© Copyright 2010 Diversey