

TASKI® Jontec Technique

Sellador para suelos porosos o gastados

Descripción

Sellador para el tratamiento básico de todo tipo de suelos duros y porosos. Los polímeros especiales que contiene el producto llenan los poros, facilitan la adhesión y ayudan a reducir el número de capas adicionales de emulsiones para suelos. Para asegurar la adhesión del sellado, la aplicación de posteriores emulsiones proporcionará una mayor duración.

Aplicaciones

- Facilita la adhesión.
- Capa semi-permanente.
- Llena los poros.
- Reduce el consumo de emulsiones para suelos con éxito.

Ventajas

- Ideal para usar en la mayoría de materiales, suelos y superficies.
- Emulsiones convencionales para suelos pueden ser eliminadas selectivamente sin afectar al sellador.
- Prepara los suelos para facilitar la aplicación de emulsiones en suelos porosos o dañados
- Permite ahorrar capas adicionales de emulsiones.

Modo de Empleo

Dosificación

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.


Aplicación

Aplicar sólo en suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras aún esté húmedo con un aplicador de dispersiones de 1-1,5m, es aconsejable que las líneas de trabajo se solapen. Dejar que se seque completamente (20-40 minutos). Aplicar una segunda capa en suelos porosos. Dejar secar completamente y luego aplicar capas adicionales de cualquier emulsionante estándar para suelos Diversey Care hasta que se consiga la apariencia deseada.

Compatibilidad del producto

Aplicar sólo sobre suelos profundamente limpios, aclarados abundantemente y completamente secos. No usar en suelos de madera. No aplicar sobre suelos de cemento y hormigón armado que no hayan sido tratados previamente.

F2h



TASKI® Jontec Technique F2h

Sellador para suelos porosos o gastados

Información Técnica

Sistema	Código	Descripción/capacidad	RTU	Cobertura	Aspecto	pH puro	pH-valor	Densidad Relativa [20°C]
Concentrado estándar	7513198	TASKI Jontec Technique 2x5L	RTU - 100%	20-40ml/m2	Líquido opaco de color blanco	+/- 9	+/- 9	1.03g/cm³

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje

Almacenar en los envases originales cerrados y a temperaturas no inferiores a 5°C.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.