

TASKI® Jontec Linosafe

Decapante para suelos de linóleo

Descripción

Decapante para eliminar dispersiones y capas de mantenimiento en el linóleo y otros suelos duros resistentes al agua. Previene la decoloración y el desgaste de los suelos de linóleo.

Aplicaciones

- Muy efectivo, decapante ligeramente alcalino
- Formulado para eliminar de una manera segura dispersiones en suelos de linóleo
- Rápida acción, poco espumante
- Leve olor

Ventajas

- Rápida y completa eliminación de capas de dispersión
- Seguro en uso para todo tipo de superficies duras resistentes al agua, especialmente sobre linóleo y suelos de piedra calcárea (p.e. suelos de mármol)
- Fácil y seguro de usar
- Ligeramente perfumado para un uso agradable

Modo de Empleo

Dosificación:

Dosis mínima: 2l. por 10l. de solución (20% / 1:5).
Incrementar la concentración hasta el 50% para capas tenaces.

Aplicación:

Dosificar el producto en un cubo o tanque lleno de agua, aplicar la solución y dejar actuar un mínimo de 5-10 minutos (no dejar que la solución se seque). A continuación fregar el suelo con una máquina monodisco con el disco apropiado, aspirar la solución sucia y aclarar abundantemente con agua limpia. Dejar secar el suelo completamente antes de aplicar otra capa.

Importante:


No usar en suelos sensibles a disolventes, p.e. asfalto. No usar en suelos sensibles al agua, p.e. madera sin tratar. Quitar inmediatamente cualquier salpicadura de la solución de superficies pintadas o de madera con un trapo húmedo. Comprobar la compatibilidad con el material antes de usar.

Información Técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Aspecto: | Líquido transparente de color amarillo |
| Densidad relativa (20°C): | 1,03 |
| pH-puro: | 10,0 - 10,5 |
| pH-en uso: | 9,7 ± 0,5 (solución al 20%) |

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

F1g



© A.I.S.E.

TASKI[®] Jontec Linosafe F1g

Decapante para suelos de linóleo

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.